



CEMENTO ESPECIAL SH-A PLAST



CÒDIGO	CAPACIDAD	ENVASE
10001601	700 ml	10 pcs
10001602	20 Kg	1 pcs

El cemento especial SH-A PLAST es una mezcla de adhesiva de dos componentes (adhesivo + endurecedor) para pegado en frío y en caliente. La cola es muy resistente a las acidos, aceites, envejecimiento y altas temperaturas.

APLICACIÓN:

Para adherir PVC, EMPD, PU, ABS, EVA, cueros, corchos, caucho, telas de nylon, viscosa y kevlar.

Tecnología recomendada de la aplicación de mezcla de adhesivo a las superficies a adherir:

- 1 capa a cada superficie

CARACTERÍSTICAS

Base: PU - poliuretano
Disolvente: acetona, butanona
Densidad específica: 0,85 Kg/dm³
Viscosidad dinámica: aprox. 4200 mPa•s
Color: beige-blanco
Plazo de validez: 3 años

RECOMENDACIONES

Temperatura de aplicación: +10/ +40 °C
Endurecedor: SH-A 1000E, Proporción
Duración de la mezcla: 4-6 horas
Tiempo activo de la capa: aprox. 15 min a 20°C
Consumo: 300 g/m² para una capa
Tiempo de vulcanización: aprox. 24 horas